

## PRONSSILIUKULAAKERI FBB090

475-FBB090-25090

Laipallinen pronssiliukulaakeri

- Voiteluainereiät
- Korkeille kuormille
- Likaisiin olosuhteisiin
- Käyttölämpötila -100°C/200°C
- kovuus 90-120 HB



### TUOTEKUVAUS

Pronssiliukulaakeri voitelutaskuilla tarvitsee voitelua käytön aikana. Voitelu tapahtuu liukulaakerissa olevista voitelutaskuista. Voitelu vähentää kitkaa ja lämmönmuodostusta. Käyttökohteina esimerkiksi rakennus-, metsä- ja maatalouskoneet. Kuormitus/kuormitusuunta, pyörimisnopeus, kuorman ja pyörimisnopeuden yhdistelmä eli PxV-arvo (P = voima ja V = pyörimisnopeus), lämpötila-alue, voitelutarve ja mahdollisuus, ympäristö/epäpuhtaudet, pinnan sileys vastapintaa vasten sekä pesän mitat. Voidaan toimittaa myös suorana ja laattamuodossa.

### TEKNISET TIEDOT

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>D1</b>          | 290 mm |
| <b>L</b>           | 90 mm  |
| <b>Sisämitta d</b> | 250 mm |
| <b>Ulkomitta D</b> | 255 mm |