

## PRONSSILIUKULAAKERI FBB092

485-FBB092-9090

Laipallinen pronssiliukulaakeri

- Voiteluainereiät
- Korkeille kuormille
- Likaisiin olosuhteisiin
- Käyttölämpötila -100°C/200°C
- kovuus 90-120 HB



### TUOTEKUVAUS

Pronssiliukulaakeri läpivoitelureillä tarvitsee voitelua käytön aikana. Voitelu tapahtuu liukulaakerissa olevista voitelureistä. Voitelu vähentää kitkaa ja lämmönmuodostusta. Käyttökohteina esimerkiksi rakennus-, metsä- ja maatalouskoneet. Kuormitus/kuormitussuunta, pyörimisnopeus, kuorman ja pyörimisnopeuden yhdistelmä eli PxV-arvo (P = voima ja V = pyörimisnopeus), lämpötila-alue, voitelutarve ja mahdollisuus, ympäristö/epäpuhtaudet, pinnan sileys vastapintaa vasten sekä pesän mitat. Voidaan toimittaa myös suorana ja laattamuodossa.

### TEKNISET TIEDOT

|             |        |
|-------------|--------|
| D1          | 110 mm |
| L           | 90 mm  |
| Sisämitta d | 90 mm  |
| Ulkomitta D | 95 mm  |