

MEKAANISET VANDAL PROOF - KYTKIMET

LAS2GQ

Vandal proof -kytkin, 16 mm asennusreikään



- Koot väliltä 10 - 40 mm
- IP40 - IP67
- Rungon väri, valon väri ja symbolit kustomoitavissa
- Kytkimet liittimillä tai valmiiksi johdotettuina asiakkaan määritysten mukaisesti
- Saatavana myös täysin asiakaskohtaisia kytkimiä

TUOTEKUVAUS

Onpow:in mekaaniset vandal proof kytkimet tarjoavat ratkaisun lähes jokaiseen tarpeeseen.

Kytinten halkaisijat vaihtelevat 10 mm kokoluokasta jopa 40 mm asti, ja suuremmissa erissä runkojen kustomointi on mahdollista, mukaan lukien värivalinnat. Yleisin väri on musta, mutta muitakin vaihtoehtoja on saatavilla. Mekaaniset vandal proof kytkimet ovat yleisimmin luokiteltu IP40-IP67 luokiteltuja, joista IP65 on yleisin. Kytkimiä on saatavana useimmissa malleissa valorenkaalla tai ilman, ja valovaihtoehdot sisältävät yleisimmät värit: sininen, punainen ja vihreä sekä joissain malleissa on saatavilla RGB-valaistus.

Kytinten virrankesto vaihtelee malleittain, mutta saatavilla on myös korkean virrankeston kytkimiä, kuten ONPOW6219, jolla saavutetaan 19 mm kokoluokassa erinomainen 20 A virrankesto.

TEKNISET TIEDOT

Etupaneelin paksuus	10 mm
Halkaisija	18mm (Total) / M16 (Threads)
IK-luokka	9
IP-luokka	IP40, IP67
Katkaisukyky	3 A / 250 V
Koskettimet	1NO1NC / 2NO2NC
Kytkentätapa	Momentary / Latching
Liitäntä	1,8 x 0,4 mm pin terminal
Materiaali	Nikkelöity messinki, Ruostumaton teräs
Mekaaninen elinikä	≥200 000 sykliä
Painalluksen pituus	2,8 mm
Pituus	29,7 - 36,4 mm
Sähköinen elinikä	50000 sykliä
Ympäristön lämpötila	-25...+55°C