

MEKAANISET VANDAL PROOF - KYTKIMET

LCA25

Vandal proof -kytkin, 25 mm asennusreikään



- Koot väliltä 10 - 40 mm
- IP40 - IP67
- Rungon väri, valon väri ja symbolit kustomoitavissa
- Kytkimet liittimillä tai valmiiksi johdotettuina asiakkaan määritysten mukaisesti
- Saatavana myös täysin asiakaskohtaisia kytkimiä

TUOTEKUVAUS

Onpow.in mekaaniset vandal proof kytkimet tarjoavat ratkaisun lähes jokaiseen tarpeeseen.

Kytinten halkaisijat vaihtelevat 10 mm kokoluokasta jopa 40 mm asti, ja suuremmissa erissä runkojen kustomointi on mahdollista, mukaan lukien värivalinnat. Yleisin väri on musta, mutta muitakin vaihtoehtoja on saatavilla. Mekaaniset vandal proof kytkimet ovat yleisimmin luokiteltu IP40-IP67 luokiteltuja, joista IP65 on yleisin. Kytkimiä on saatavana useimmissa malleissa valorenkaalla tai ilman, ja valovaihtoehdot sisältävät yleisimmät värit: sininen, punainen ja vihreä sekä joissain malleissa on saatavilla RGB-valaistus.

Kytinten virrankesto vaihtelee malleittain, mutta saatavilla on myös korkean virrankeston kytkimiä, kuten ONPOW6219, jolla saavutetaan 19 mm kokoluokassa erinomainen 20 A virrankesto.

TEKNISET TIEDOT

Halkaisija	28mm (Total) / 25mm (Installation diameter)
IK-luokka	08
IP-luokka	IP65, IP67
Katkaisukyky	15A/250VAC(Resistive load) / 10A/250VAC(Inductive load)
Kytkentätapa	Momentary/Latching
Liitäntä	4.8 mm x 0,5mm
Materiaali	POM, Ruostumaton teräs
Mekaaninen elinikä	≥5 000 000 Sykliä
Painalluksen pituus	2,5 mm
Sähköinen elinikä	≥50000 Sykliä
Ympäristön lämpötila	-25 °C~55°C