

## 0167 PAINEKYTKIMET

### Kalvopainekytkin

0167423031070

Painekytkin 0,5..3bar, NO, G1/4

- Käyttöjännite enintään 42 V
- Messinkirunko
- Pieni hystereesi
- Avautuva tai sulkeutuva kosketin



### TUOTEKUVAUS

Sucon kalvopainekytkin messinkirungolla enintään 42 V jännitteelle. Kytkimen toiminto joko avautuvana tai sulkeutuvana. Pieni hystereesi.

Erikoismallit

- M10x1 con, R1/2, G1/8 kierteet
- Kalvo ja tiivisteet EPDM tai FKM
- Sähköliitäntä ruuveilla

### TEKNISET TIEDOT

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali | Messinki, NBR         |
| Hyväksynnät                                          | CSA US, RoHS II       |
| IP-luokka                                            | IP00                  |
| Kalvon materiaali                                    | NBR                   |
| Liitännätyyppi                                       | AMP-liitin 6,3x0,8 mm |
| Max. aineen lämpötila                                | 100 °C                |
| Max. jännite AC/DC                                   | 42 V                  |
| Max. kosketinkuorma                                  | 4 A                   |
| Max. kytKentäpiste                                   | 3 bar                 |
| Max. kytKentätaajuus/min                             | 200                   |
| Max. paine                                           | 35 bar                |
| Max. poikkeama                                       | ±0,3                  |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Max. ympäristön lämpötila | 80 °C            |
| Min. aineen lämpötila     | -40 °C           |
| Min. jännite AC/DC        | 10 V             |
| Min. kytkentäpiste        | 0,5 bar          |
| Min. ympäristön lämpötila | -20 °C           |
| Paineliitäntä             | 1/4" BSP         |
| Paino                     | 90 g             |
| Rungon materiaali         | Messinki         |
| Toiminta                  | Normaalisti auki |

