

0167 PAINEKYTKIMET

Kalvopainekeytkin

0167424121070

Painekeytkin 0,5..3bar, NC, R1/8

- Käyttöjännite enintään 42 V
- Messinkirunko
- Pieni hystereesi
- Avautuva tai sulkeutuva kosketin



TUOTEKUVAUS

Sucon kalvopainekeytkin messinkirungolla enintään 42 V jännitteelle. Keytkimen toiminto joko avautuvana tai sulkeutuvana. Pieni hystereesi.

Erikoismallit

- M10x1 con, R1/2, G1/8 kierteet
- Kalvo ja tiivisteet EPDM tai FKM
- Sähköliitäntä ruuveilla

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Messinki, NBR
Hyväksynnät	CSA US, RoHS II
IP-luokka	IP00
Liitântätyyppi	AMP-liitin 6,3x0,8 mm
Max. aineen lämpötila	100 °C
Max. jännite AC/DC	42 V
Max. kytkentäpiste	3 bar
Max. poikkeama	±0,3
Max. ympäristön lämpötila	80 °C
Min. aineen lämpötila	-40 °C
Min. kytkentäpiste	0,5 bar
Min. ympäristön lämpötila	-20 °C

Paineliitäntä	R1/8"
Paino	90 g
Toiminta	Normaalisti kiinni