

0167 PAINEKYTKIMET

Kalvopainekytin

0167403121008

Painekytin 0,1..1bar, NO, R1/8

- Käyttöjännite enintään 42 V
- Messinkirunko
- Pieni hystereesi
- Avautuva tai sulkeutuva kosketin



TUOTEKUVAUS

Sucon kalvopainekytin messinkirungolla enintään 42 V jännitteelle. Kytimen toiminto joko avautuvana tai sulkeutuvana. Pieni hystereesi.

Erikoismallit

- M10x1 con, R1/2, G1/8 kierteet
- Kalvo ja tiivisteet EPDM tai FKM
- Sähköliitäntä ruuveilla

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Messinki, NBR
Hyväksynnät	CSA US, RoHS II
IP-luokka	IP00
Kalvon materiaali	NBR
Liitännätyyppi	AMP-liitin 6,3x0,8 mm
Max. aineen lämpötila	100 °C
Max. jännite AC/DC	42 V
Max. kosketinkuorma	4 A
Max. kytkentäpiste	1 bar
Max. kytkentätaajuus/min	200
Max. paine	1 bar
Max. paine	35 bar

Max. poikkeama	±0,2
Max. ympäristön lämpötila	80 °C
Min. aineen lämpötila	-30 °C
Min. jännite AC/DC	10 V
Min. kytkentäpiste	0,1 bar
Min. painealue	0,1 bar
Min. ympäristön lämpötila	-20 °C
Painekytkimen tyyppi	Korkea tarkkuus
Paineliitäntä	R1/8"
Paino	70 g
Pressure type	Relativt tryck
Rungon materiaali	Messinki
Toiminta	Normaalisti auki

