

## 0110/0111 PAINEKYTKIMET

### Painekeytkin

0110403031011

Painekeytkin 0,1..1bar, NO, G1/4, DT04-2P



- Deutsch DT04-2P liitin
- Avautuva tai sulkeutuva kosketin
- Jännite 42 V saakka
- Pieni hystereesi



### TUOTEKUVAUS

Kompaktin kokoinen painekeytkin ajoneuvojen ja työkonoiden hydraulikkasovelluksiin. Kytkimessä on kiinteä Deutsch DT04-2P liitin. Rungon materiaali sinkittyä terästä. Maksimi käyttöjännite 42 V. Kytkentäpisteen säätöruuvi liitinrungon pohjalla.

### Erikoismallit

- Liitäntäkierre G1/8, M10x1 M10x1 kartio, NPT 1/8, M12x1,5
- Kalvo ja tiivisteet: Viton tai EPDM

## TEKNISET TIEDOT

<b>Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali</b>	Galvanoitu teräs, NBR
<b>Hyväksynät</b>	CSA US, RoHS II
<b>IP-luokka</b>	IP67, IP6K9K
<b>Kalvon materiaali</b>	NBR
<b>Liitäntätyyppi</b>	2-napainen Deutsch
<b>Max. aineen lämpötila</b>	100 °C
<b>Max. jännite AC/DC</b>	42 V
<b>Max. kosketinkuorma</b>	4 A
<b>Max. kytkentäpiste</b>	1 bar
<b>Max. kytkentätaajuus/min</b>	200
<b>Max. paine</b>	300 bar

Max. poikkeama	±0,2
Max. ympäristön lämpötila	80 °C
Min. aineen lämpötila	-40 °C
Min. jännite AC/DC	10 V
Min. kytkentäpiste	0,1 bar
Min. ympäristön lämpötila	-20 °C
Painekytkimen tyyppi	Korkea tarkkuus
Paineliitäntä	1/4" BSP
Paino	90 g
Rungon materiaali	Galvanoitu teräs
Toiminta	Normaalisti auki



**0110 / 0111**



**Deutsch  
DT04-2P**

IP67, IP6K9K

H ≈ 61 mm

