



## 0110/0111 PAINEKYTKIMET

### Painekeytkin

0110416031063

Painekeytkin 20..50bar, NC, G1/4, DT04-2P

- Deutsch DT04-2P liitin
- Avautuva tai sulkeutuva kosketin
- Jännite 42 V saakka
- Pieni hystereesi



### TUOTEKUVAUS

Kompaktin kokoinen painekeytkin ajoneuvojen ja työkonoiden hydraulikkasovelluksiin. Kytkimessä on kiinteä Deutsch DT04-2P liitin. Rungon materiaali sinkittyä terästä. Maksimi käyttöjännite 42 V. Kytkentäpisteen säätöruuvi liitinrungon pohjalla.

### ERIKOISMALLIT

- Liitäntäkierre G1/8, M10x1 M10x1 kartio, NPT 1/8, M12x1,5
- Kalvo ja tiivisteet: Viton tai EPDM

### TEKNISET TIEDOT

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali | Galvanoitu teräs, NBR |
| Hyväksynnät                                          | CSA US, RoHS II       |
| IP-luokka                                            | IP67, IP6K9K          |
| Kalvon materiaali                                    | NBR                   |
| Liitäntätyyppi                                       | 2-napainen Deutsch    |
| Max. aineen lämpötila                                | 100 °C                |
| Max. jännite AC/DC                                   | 42 V                  |
| Max. kosketinkuorma                                  | 4 A                   |
| Max. kytkentäpiste                                   | 50 bar                |
| Max. kytkentätaajuus/min                             | 200                   |
| Max. paine                                           | 300 bar               |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Max. poikkeama            | ±2,0               |
| Max. ympäristön lämpötila | 80 °C              |
| Min. aineen lämpötila     | -40 °C             |
| Min. jännite AC/DC        | 10 V               |
| Min. kytkentäpiste        | 20 bar             |
| Min. ympäristön lämpötila | -20 °C             |
| Paineliitäntä             | 1/4" BSP           |
| Paino                     | 90 g               |
| Rungon materiaali         | Galvanoitu teräs   |
| Toiminta                  | Normaalisti kiinni |



