

0110/0111 PAINEKYTKIMET

Painekeytkin

0111419031011

Painekeytkin 50..150bar, NO, G1/4, DT04-2P

- Deutsch DT04-2P liitin
- Avautuva tai sulkeutuva kosketin
- Jännite 42 V saakka
- Pieni hystereesi



TUOTEKUVAUS

Kompaktin kokoinen painekeytkin ajoneuvojen ja työkonoiden hydraulikkasovelluksiin. Kytkimessä on kiinteä Deutsch DT04-2P liitin. Rungon materiaali sinkittyä terästä. Maksimi käyttöjännite 42 V. Kytkentäpisteen säätöruuvi liitinrungon pohjalla.

ERIKOISMALLIT

- Liitäntäkierre G1/8, M10x1 M10x1 kartio, NPT 1/8, M12x1,5
- Kalvo ja tiivisteet: Viton tai EPDM

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Galvanoitu teräs, NBR
Hyväksynnät	CSA US, RoHS II
IP-luokka	IP67, IP6K9K
Kalvon materiaali	NBR
Liitäntätyyppi	2-napainen Deutsch
Max. aineen lämpötila	100 °C
Max. jännite AC/DC	42 V
Max. kosketinkuorma	4 A
Max. kytkentäpiste	150 bar
Max. kytkentätaajuus/min	200
Max. paine	600 bar

Max. poikkeama	±5,0
Max. ympäristön lämpötila	80 °C
Min. aineen lämpötila	-40 °C
Min. jännite AC/DC	10 V
Min. kytkentäpiste	50 bar
Min. ympäristön lämpötila	-20 °C
Painekytkimen tyyppi	Korkea tarkkuus
Paineliitäntä	1/4" BSP
Paino	90 g
Rungon materiaali	Galvanoitu teräs
Toiminta	Normaalisti auki



0110 / 0111



**Deutsch
DT04-2P**

IP67, IP6K9K

H ≈ 61 mm

