

0170/0171 PAINEKYTKIMET

Hydrauliikkapainekytin

0171460031003

Painekytin 50..200bar, SPDT, G1/4

- Sinkitty teräsrunko
- Vaihtokosketin, max. 42 V
- Paineenkesto jopa 600 bar



TUOTEKUVAUS

Kompaktin kokoinen hydrauliikkapainekytin sinkityllä teräsrungolla ja vaihtokoskettimella hopeoiduilla kontakteilla.. Maksimi kytkentäjännite 42 V. Erittäin hyvä ylipaineen kesto. Käyttökohteet ajoneuvo-, hydrauliikka ja pneumatiikkasovellukset. Hystereesin säätö tehtaalla.

Erikoismallit

- M10x1 con., M12x1.5, 1/8 NPT tai 1/4 NPT kierteellä
- Kalvon tai tiivisteen materiaali EPDM tai viton

TEKNISEET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Galvanoitu teräs, NBR
Hyväksynnät	CSA US, RoHS II
IP-luokka	IP00
Kalvon materiaali	NBR
Liitântätyyppi	AMP-liitin 6,3x0,8 mm
Max. aineen lämpötila	100 °C
Max. jännite AC/DC	42 V
Max. kosketinkuorma AC	4 A
Max. kosketinkuorma DC	0,25 A
Max. kytkentäpiste	200 bar
Max. kytkentätaajuus/min	200

Max. paine	600 bar
Max. poikkeama	±5,0
Max. ympäristön lämpötila	80 °C
Min. aineen lämpötila	-40 °C
Min. jännite AC/DC	10 V
Min. kytkentäpiste	50 bar
Min. ympäristön lämpötila	-20 °C
Painekytkimen tyyppi	Korkea tarkkuus
Paineliitäntä	1/4" BSP
Paino	100 g
Rungon materiaali	Galvanoitu teräs
Toiminta	Vaihtokosketin

