

0180/0181 PAINEKYTKIMET

Painekeytkin

0180457031003

Painekeytkin 0,3..1,5bar, SPDT, G1/4



- Vaihtokosketin, jännite enintään 250 V
- Säätöalue 200 bar asti
- Rungon paineenkesto 600 bar



TUOTEKUVAUS

Suco 0180/0181 sarjan kytkimet ovat sinkityllä teräsrungolla. Kytkin sisältää mikrokytkimen vaihtokoskettimella enintään 250 V jänniteelle. Erittäin hyvä ylipaineenkesto. Suositeltavat käyttökohteet ovat työkoneet, mobiilihydrauliikka sovellukset ja pneumatiikkalaitteet.

Erikoismallit

- M10x1 con., M12x1.5, 1/8 NPT tai 1/4 NPT kierteellä
- Kalvon tai tiivisteiden materiaali EPDM tai viton

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Galvanoitu teräs, NBR
Hyväksynnät	CSA US, RoHS II
IP-luokka	IP00
Kalvon materiaali	NBR
Liitännätyyppi	AMP-liitin 6,3x0,8 mm
Max. aineen lämpötila	100 °C
Max. jännite AC/DC	250 V
Max. kosketinkuorma AC	4 A
Max. kosketinkuorma DC	0,25 A
Max. kytkentäpiste	1,5 bar
Max. kytkentätaajuus/min	200
Max. paine	100 bar

Max. poikkeama	±0,2
Max. ympäristön lämpötila	80 °C
Min. aineen lämpötila	-30 °C
Min. jännite AC/DC	10 V
Min. kytkentäpiste	0,3 bar
Min. ympäristön lämpötila	-20 °C
Painekytkimen tyyppi	Korkea tarkkuus
Paineliitäntä	1/4" BSP
Paino	100 g
Rungon materiaali	Galvanoitu teräs
Toiminta	Vaihtokosketin

