

0186/0187 PAINEKYTKIMET

Painekeytkin

0186458031006

Painekeytkin 1..10bar, SPDT, G1/4, NBR

- Ruostumatonta terästä (1.4305)
- Säästöalue 200 bar asti
- Ylipaineenkesto 600 bar asti
- Vaihtokosketin, max. 250 V



TUOTEKUVAUS

Sucon 0186/0187 sarjan kytkimissä rungon materiaali on ruostumatonta terästä. Kytkimessä on mikrokytkin vaihtokoskettimella enintään 250 V jännitteelle. Hyvä paineenkesto ja kytkentätarkkuus. Suositeltava anturi hydraulikka-, vesi- tai pneumatiikkasovelluksiin.

Erikoismallit

- Kalvo/tiiviste EPDM tai viton
- Silikoninen kalvo 0186 kytkimille
- Suositellaan esim. juomavedelle
- Hyvä lämpötilan kesto

TEKNISEET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	NBR, Ruostumaton teräs 303
Hyväksynnät	CSA US, RoHS II
IP-luokka	IP00
Kalvon materiaali	NBR
Liitântätyyppi	AMP-liitin 6,3x0,8 mm
Max. aineen lämpötila	100 °C
Max. jännite AC/DC	250 V
Max. kosketinkuorma AC	4 A
Max. kosketinkuorma DC	0,25 A
Max. kytkentäpiste	10 bar
Max. kytkentätaajuus/min	200

Max. paine	300 bar
Max. poikkeama	±0,5
Max. ympäristön lämpötila	80 °C
Min. aineen lämpötila	-40 °C
Min. jännite AC/DC	10 V
Min. kytkentäpiste	1 bar
Min. ympäristön lämpötila	-20 °C
Painekytkimen tyyppi	Korkea tarkkuus
Paineliitäntä	1/4" BSP
Paino	100 g
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs 303
Toiminta	Vaihtokosketin

