

0159 PAINEKYTKIMET

Painekeytkin

0159434141001

Painekeytkin 40..400bar, SPDT, G1/4F

- KytKentäpisteen asettelu säätöpyörän avulla
- Säätöalue 400 bar asti
- Rungon paineenkesto 600 bar



TUOTEKUVAUS

Vankka rakenteinen painekeytkin ulkoisella säätöpyörällä, jolla kytKentäpisteen voi asettaa kun kytkin on paineistettu. Suositeltava kytkinmalli hydrauliiikkasovelluksiin jos säätöjä tehdään toistuvasti. Sähköinen kytkin on vaihtokoskettimella jonka maksimi kytKentäjännite on 250 V.

ERIKOISMALLIT

- Kalvo ja tiivisteet EPDM tai FKM

TEKNISEET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Alumiini, NBR
Hyväksynnät	CE, RoHS II
IP-luokka	IP65
Kalvon materiaali	NBR
Liitântätyyppi	PG9 läpivienti
Max. aineen lämpötila	100 °C
Max. jännite AC/DC	250 V
Max. kosketinkuorma AC	2,5 A
Max. kosketinkuorma DC	0,3 A
Max. kytKentäpiste	400 bar
Max. kytKentätaajuus/min	200
Max. paine	600 bar

Max. poikkeama	±5,0-9,0
Max. ympäristön lämpötila	80 °C
Min. aineen lämpötila	-40 °C
Min. kytkentäpiste	40 bar
Min. ympäristön lämpötila	-20 °C
Painekytimen tyyppi	Lohkoasennus
Paineliitäntä	G1/4" sisäkierre
Paino	240 g
Rungon materiaali	Alumiini
Toiminta	Vaihtokosketin

