

0161 PAINEKYTKIMET

Painekeytkin

0161439141001

Painekeytkin 10..50bar, SPDT, G1/4F

- DIN-A sähköinen liitäntä
- Suurin säätöarvo 400 bar
- G1/4 naaraskierre
- Max 250 V



TUOTEKUVAUS

Tukeva ja kompakti painekeytkin alumiinia. KytKentäpisteen säätöruuvi kotelon sisällä. Tavallisimmat käyttöalueet: hydraulikkasovellukset sekä sovellukset, joissa tarvitaan ulkopuolista säätömahdollisuutta. Erittäin hyvä ylipaineen kesto. Tukeva liitin on helppo kytkeä. Saatavana lohkokiinnityksellä.

Erikoismallit

- Kalvo ja tiivisteet EPDM tai FKM
- Lokokiinnitys mahdollisuus, sarja 0162

TARVIKKEET

- Liitin LED:llä painekeytkimelle, kts. venttiilipistokkeet

TEKNISEET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Alumiini, NBR
Hyväksynnät	CE, RoHS II
IP-luokka	IP65
Kalvon materiaali	NBR
Liitäntätyyppi	DIN EN 175301-803-A
Max. aineen lämpötila	100 °C
Max. jännite AC/DC	250 V
Max. kosketinkuorma AC	5 A
Max. kosketinkuorma DC	3,5 A
Max. kytKentäpiste	50 bar

Max. kytkentätaajuus/min	200
Max. paine	200 bar
Max. poikkeama	±3,0
Max. ympäristön lämpötila	80 °C
Min. aineen lämpötila	-40 °C
Min. kytkentäpiste	10 bar
Min. ympäristön lämpötila	-20 °C
Painekytkimen tyyppi	Lohkoasennus
Paineliitäntä	G1/4" sisäkierre
Paino	240 g
Rungon materiaali	Alumiini
Toiminta	Vaihtokosketin

