

0151 ALIPAINKEYTKIMET

Alipainekytin

0151454153001

Alipainekytin 200-950mbar, NO, G1/8F

- Messinkirunko
- Max. jännite 42 V
- G1/8" sisäkierre
- Avautuva tai sulkeutuva kosketin



TUOTEKUVAUS

0151 sarjan kytin on alle 42 V käyttöjännitteelle. Kytimessä on hyvä säätötarkkuus ja pieni hystereesi.
0150 sarjan kytin soveltuu enintään 250 V jännitteelle. Sähköinen liitäntä DIN A -pistokkeella.

TEKNISEET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	FKM, Messinki
Hystereesi	Noin 50...150 mbar
Hyväksynnät	RoHS II
IP-luokka	IP00
Kalvon materiaali	FKM
Liitäntätyyppi	AMP-liitin 6,3x0,8 mm
Max. aineen lämpötila	120 °C
Max. jännite AC/DC	42 V
Max. kosketinkuorma	4 A
Max. kytKentäpiste	0,95 bar
Max. kytKentätaajuus/min	200
Max. poikkeama	±100mbar
Max. toiminta-alue	950 mbar

Max. ympäristön lämpötila	80 °C
Mekaaninen elinikä	1 miljoonaa kytcentää
Min. aineen lämpötila	-15 °C
Min. jännite AC/DC	10 V
Min. kytcentäpiste	0,2 bar
Min. toiminta-alue	200 mbar
Min. ympäristön lämpötila	-20 °C
Paineliitäntä	G1/8" sisäkierre
Paino	140 g
Rungon materiaali	Messinki
Toiminta	Normaalisti auki



