

## 0151 ALIPAINKEYTKIMET

### Alipainekytin

0151455153001

Alipainekytin 200-950mbar, NC, G1/8F



- Messinkirunko
- Max. jännite 42 V
- G1/8" sisäkierre
- Avautuva tai sulkeutuva kosketin



### TUOTEKUVAUS

0151 sarjan kytin on alle 42 V käyttöjännitteelle. Kytimessä on hyvä säätötarkkuus ja pieni hystereesi.  
0150 sarjan kytin soveltuu enintään 250 V jännitteelle. Sähköinen liitäntä DIN A -pistokkeella.

### TEKNISEET TIEDOT

<b>Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali</b>	FKM, Messinki
<b>Hystereesi</b>	Noin 50...150 mbar
<b>Hyväksynät</b>	RoHS II
<b>IP-luokka</b>	IP00
<b>Kalvon materiaali</b>	FKM
<b>Liitännätyyppi</b>	AMP-liitin 6,3x0,8 mm
<b>Max. aineen lämpötila</b>	120 °C
<b>Max. jännite AC/DC</b>	42 V
<b>Max. kosketinkuorma</b>	4 A
<b>Max. kytkentäpiste</b>	0,95 bar
<b>Max. kytkentätaajuus/min</b>	200
<b>Max. poikkeama</b>	±100mbar
<b>Max. toiminta-alue</b>	950 mbar

Max. ympäristön lämpötila	80 °C
Mekaaninen elinikä	1 miljoonaa kytkäntä
Min. aineen lämpötila	-15 °C
Min. jännite AC/DC	10 V
Min. kytkäntäpiste	0,2 bar
Min. toiminta-alue	200 mbar
Min. ympäristön lämpötila	-20 °C
Paineliitäntä	G1/8" sisäkierre
Paino	140 g
Rungon materiaali	Messinki
Toiminta	Normaalisti kiinni



