

0159-SARJAN ATEX-PAINEKYTKIN

Kaasuräjähdyssaltiltiit sovellukset

0165450141001

Painekytin 20..100bar, SPDT, G1/4F, EX

- ATEX II 2G Ex d II C T6/T5 X
- Vaihtokosketin
- Suurin säätöalue 400 bar
- Paineenkesto jopa 600 bar



TUOTEKUVAUS

Atex-hyväksytty painekytin kaasuräjähdyssaltiltiisiin sovelluksiin. Hyvä yli paineen kesto. KytKentäpisteen säätö helppoa kytKimen sivussa olevan säätöpyörän avulla

ERIKOISMALLIT

- Kalvo ja tiivisteet: Viton tai EPDM
- Muut kaapelipituudet

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Alumiini, NBR
Hyväksynnät	CSA US, Ex-d
IP-luokka	IP65
Kalvon materiaali	NBR
LiitÄntÄtÄyppi	Kiinteä kaapeli 2 m
Max. aineen lämpötila	80 °C
Max. jännite AC/DC	250 V
Max. kosketinkuorma AC	1 A
Max. kosketinkuorma DC	0,25 A
Max. kytKentäpiste	100 bar
Max. kytKentätaajuus/min	200

Max. paine	600 bar
Max. poikkeama	±3,0-5,0
Max. ympäristön lämpötila	80 °C
Min. aineen lämpötila	-20 °C
Min. jännite AC/DC	10 V
Min. kytkentäpiste	20 bar
Min. ympäristön lämpötila	-20 °C
Painekytkimen tyyppi	ATEX
Paineliitäntä	G1/4" sisäkierre
Paino	380 g
Rungon materiaali	Alumiini
Toiminta	Vaihtokosketin



