

0340/0341-SARJAN ATEX-PAINEKYKIN

Pöly

0340461031012

Paineekytin 20..50 bar, SPDT, G1/4, EX

- ATEX II 3D IP65 T90°C
- Vaihtokosketin
- Suurin säätöalue 150 bar
- Ylipaineenkesto jopa 600 bar



TUOTEKUVAUS

Paineekytimen runko sinkitystä teräksestä ja kytin on varustettu vaihtokoskettimin aina 250 V asti.

TEKNISEET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Galvanoitu teräs, NBR
Hyväksynnät	CE, CSA US, Atex Ex II 3D IP65 T90°, RoHS II
IP-luokka	IP65
Iskunkestävyys	294m/s ² ; 14 ms puoli siniaalto; DIN EN 60068-2-27
Kalvon materiaali	NBR
Liitäntätyyppi	Kiinteä kaapeli 2 m
Max. aineen lämpötila	80 °C
Max. jännite AC	250 V
Max. kosketinkuorma AC	2 A
Max. kytkentäpiste	50 bar
Max. kytkentätaajuus/min	200
Max. paine	300 bar
Max. poikkeama	±2,0
Max. ympäristön lämpötila	80 °C

Min. aineen lämpötila	-20 °C
Min. jännite AC	10 V
Min. kytkentäpiste	20 bar
Min. ympäristön lämpötila	-20 °C
Painekytkimen tyyppi	ATEX
Paineliitäntä	1/4" BSP
Paino	230 g
Rungon materiaali	Galvanoitu teräs
Toiminta	Vaihtokosketin
Tärinänkesto	10 g:5-200 Hz siniaalto, DIN EN 60068-2-6

