

PAINEKYTKIN PLUS

Painekeytkin

04XX SUCO
Painekeytkin PLUS



- NO tai NC-kosketin
- Pieni hystereesi
- Sisäänrakennettu lisätoiminto
- Max. 30 VDC








TUOTEKUVAUS

SUCO Plus sarjan HEX24 painekeytkimet on varustettu integroidulla liittimellä, NO tai NC koskettimilla ja täydentävällä toiminnolla.

Kytkimen runko on sinkittyä terästä ja valittavissa olevien kalvo-/tiivistemateriaalien kanssa soveltuu useisiin kohteisiin, kuten liikkuvan kaluston, hydrauliiikan ja pneumaatiikan sovelluksiin.

Täydentäväksi toiminnoksi on valittavissa vastus-, varsistori- tai NTC-piiri.
Näistä tarkempi kuvaus oheisessa datalehdessä.

Liitinvaihtoehtoina löytyy yleisimmät sähköiset liittimet.

				
Deutch DT04-2P	AMP Superseal 1.5®	Deutch DT04-3P	AMP Junior Timer®	M12x1 DIN EN 61076-2-101-1

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP65, IP67
Max. aineen lämpötila	100 °C
Max. paine	150 bar
Max. poikkeama	±5,0

Max. ympäristön lämpötila	80 °C
Min. aineen lämpötila	-30 °C
Min. painealue	0,1 bar
Min. ympäristön lämpötila	-20 °C
Painekeytkimen tyyppi	Korkea tarkkuus

