

PAINEKYTKIN PLUS

Painekytkin

04XX SUCO Painekytkin PLUS

- NO tai NC-kosketin
- Pieni hystereesi
- Sisäänrakennettu lisätoiminto
- Max. 30 VDC



TUOTEKUVAUS

SUCO Plus sarjan HEX24 paineakytkimet on varustettu integroidulla liittimellä, NO tai NC koskettimilla ja täydentävällä toiminnolla.

Kytkimen runko on sinkittyä terästä ja valittavissa olevien kalvo-/tiivistemateriaalien kanssa soveltuu useisiin kohteisiin, kuten liikkuvan kaluston, hydrauliiikan ja pneumaatiikan sovelluksiin.

Täydentäväksi toiminnoksi on valittavissa vastus-, varsistori- tai NTC-piiri.
Näistä tarkempi kuvaus oheisessa datalehdessä.

Liitinvaihtoehtoina löytyy yleisimmät sähköiset liittimet.



Deutch DT04-2P



AMP Superseal 1.5®



Deutch DT04-3P



AMP Junior Timer®



M12x1 DIN EN 61076-2-101-1

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP65, IP67
Max. aineen lämpötilä	100 °C
Max. paine	150 bar
Max. poikkeama	±5,0
Max. ympäristön lämpötilä	80 °C

Min. aineen lämpötila	-30 °C
Min. painealue	0,1 bar
Min. ympäristön lämpötila	-20 °C
Painekytkimen tyyppi	Korkea tarkkuus



