

## 0167 PAINEKYTKIMET

Kalvopainekytin

0167403031039

Painekytin 0,1..1bar, NO, G1/4

- Käyttöjännite enintään 42 V
- Messinkirunko
- Pieni hystereesi
- Avautuva tai sulkeutuva kosketin



### TUOTEKUVAUS

Sucon kalvopainekytin messinkirungolla enintään 42 V jännitteelle. Kyttimeen toiminto joko avautuvana tai sulkeutuvana. Pieni hystereesi.

Erikoismallit

- M10x1 con, R1/2, G1/8 kierteet
- Kalvo ja tiivisteet EPDM tai FKM
- Sähköliitäntä ruuveilla

### TEKNISET TIEDOT

<b>Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali</b>	Messinki, NBR
<b>Hyväksynät</b>	CSA US, RoHS II
<b>IP-luokka</b>	IP00
<b>Kalvon materiaali</b>	NBR
<b>Liitintäytyppi</b>	AMP-liitin 6,3x0,8 mm
<b>Max. aineen lämpötila</b>	100 °C
<b>Max. jännite AC/DC</b>	42 V
<b>Max. kosketinkuorma</b>	4 A
<b>Max. kytkentäpiste</b>	1 bar
<b>Max. kytkentätaajuus/min</b>	200
<b>Max. paine</b>	35 bar

Max. poikkeama	±0,2
Max. ympäristön lämpötila	80 °C
Min. aineen lämpötila	-40 °C
Min. jännite AC/DC	10 V
Min. kytkentäpiste	0,1 bar
Min. ympäristön lämpötila	-20 °C
Paineliitäntä	1/4" BSP
Paino	90 g
Rungon materiaali	Messinki
Toiminta	Normaalisti auki

