



0342/0343-SARJAN ATEX-PAINEKYTKIN

Pöly ja kaasu

0342458601020

ATEX painekytkin 1..10 bar, G1/4

- II 2G Ex db IIC T6/T5 Gb
- II2D Ex tb IIIC T80°C/T100°C Db
- I M2 Ex db I Mb
- Vaihtokosketin



TUOTEKUVAUS

Painekytkimen runko sinkittyä terästä. Painekytkin on varustettu vaihtokoskettimin aina 250 V asti. Valmistajan uusin ATEX malli sopii laajemmin eri sovelluksiin.

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Galvanoitu teräs, NBR
Hyväksynnät	ATEX, CE, IECEx
IP-luokka	IP65
Kalvon materiaali	NBR
Liitäntätyyppi	Kiinteä kaapeli 2 m
Max. aineen lämpötila	80 °C
Max. jännite AC/DC	250 V
Max. kosketinkuorma AC	5 A
Max. kosketinkuorma DC	3,5 A
Max. kytkentäpiste	10 bar
Max. kytkentätaajuus/min	200
Max. paine	10 bar
Max. paine	300 bar

Max. poikkeama	±1,0
Min. aineen lämpötila	-20 °C
Min. jännite AC/DC	24 V
Min. kytkentäpiste	1 bar
Min. painealue	1 bar
Paineliitäntä	1/4" BSP
Paino	230 g
Pressure type	Relativt tryck
Rungon materiaali	Alumiini
Toiminta	Vaihtokosketin