

CASTELL X-AVAINYKSIKKÖ

X-FSB-H-1/2

X-avainyksikkö, 1/2 avainta



- Yksi tai useampi pääavain vapauttaa halutun määrän toisioavaimia
- Erittäin kestävä rakenne
- Rajoittamaton määrä lukkopesiä

TUOTEKUVAUS

Castell X-avainyksikkö käytetään, kun järjestelmässä on useita ovia. Yksi tai useampi pääavain vapauttaa yhden tai useamman toisioavaimen järjestyksessä. Eli avaimet lukitaan ja irroitetaan vain tietyssä järjestyksessä.

Esim. jos X-avainyksikössä on yksi pääavain ja 3 toisioavainta. Pääavain tuodaan avainyksikköön ja käännetään 45°. Tämän jälkeen toisioavaimet vapautuvat vasemmalta oikealla järjestyksessä. Ja sama toisinpäin, kun halutaan vapauttaa pääavain. lukkopesiä yhteen yksikköön saa rajoittamattoman määrän.

Materiaalina joko messinki tai ruostumaton teräs.

Tilausavain

Tilausnumero

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| X | | | | | |

| | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1: Lukkotyyppi | | 4: "Pääavainten" lukumäärä | |
| FS | 1-3 merkkiä | 1 | 1 avain |
| Q | 6 merkkiä | 2 | 2 avainta |
| | | 3 | 3 avainta |
| | | jne. | |
| 2: Materiaali | | 5: "Toisioavainten" lukumäärä | |
| B | Messinki | 1 | 1 avain |
| S | Ruostumaton teräs | 2 | 2 avainta |
| | | 3 | 3 avainta |
| | | jne. | |
| 3: Asennus/kätisyys | | | |
| H | Vaakasuora | | |

HUOM! Tehdessäsi tilausta, lisää lukon/avaimen koodaus tilaukseen. Esimerkiksi "AB1" tai "ABC123".

;

TEKNISET TIEDOT

| | |
|---------------------------|---------------|
| Asennus | 4xM6 |
| Hyväksynnät | CE |
| Kotelon materiaali | Maalattu levy |
| Lukon materiaali | Messinki |
| Max. ympäristön lämpötila | 140 °C |
| Mekaaninen elinikä | 1000000 |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Min. ympäristön lämpötila | -40 °C |
| MTTFd | 11363 vuotta |
| Paino | 1 kg |
| Turvaluokka | PLe |
| Yhdenmukaisuusvaatimukset | MD |

