



OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi  
PL 9, 20101 TURKU



## CASTELL AI/MAI OVILUKKO

AI-FSAL-2

Ovilukko, messinki, 1-avain, oikeakätinen

- Mekaaninen lukko, ei tarvitse sähköä
- Erittäin kestävä rakenne
- Materiaali: messinki tai ruostumaton teräs
- Soveltuu myös pari- ja liukuoville



### TUOTEKUVAUS

Castell AI/MAI on kestävä rakenteinen ovilukko käyntioville, parioville, liukuoville ja erilaisille luukuille. Lukko avataan koodatulla avaimella. Kun lukko on auki, ei avainta saa irti lukkopesästä.

Jokainen lukko voidaan koodata yksilöllisesti tai samalla koodilla kuin järjestelmät muut ovilukot.

Castell AI/MAI ovilukko soveltuu luukkuihin, joista vaara-alueelle ei pääse kokonaan sisään tai oviin, joista vaara-alueelle on hyvä näkyvyys. Muuten on mahdollista, että vaara-alueelle voi jäädä lukkojen taakse.

Runkomateriaali joko messinki (MAI) tai ruostumaton teräs (AI).



| Tilausnumero   |    |                          |   |
|----------------|----|--------------------------|---|
|                | 1  | 2                        | 3 |
| AI             |    |                          |   |
| 1: Lukkotyyppi |    |                          |   |
|                | FS | 1-3 merkkiä              |   |
|                | Q  | 6 merkkiä                |   |
| 2: Material    |    |                          |   |
|                | AL | Messinki/Alumiini        |   |
|                | S  | Ruostumaton teräs        |   |
| 3: Asennus     |    |                          |   |
|                | 1  | LHH (vasenkätinen lukko) |   |
|                | 2  | RHH (oikeakätinen lukko) |   |

HUOM! Tehdessäsi tilausta, lisää lukon/avaimen koodaus tilaukseen. Esimerkiksi "AB1" tai "ABC123".

;

### TEKNISET TIEDOT

|                  |          |
|------------------|----------|
| Hyväksynnät      | CE       |
| Lukon materiaali | Messinki |
| Materiaali       | Alumiini |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Max. ympäristön lämpötila | 140 °C       |
| Min. ympäristön lämpötila | -40 °C       |
| MTTFd                     | 11363 vuotta |
| Ovityyppi                 | Oikeakätinen |
| Paino                     | 0,8 kg       |
| Pitovoima                 | 24000 N      |
| Yhdenmukaisuusvaatimukset | EMC, LVD, MD |

