



CASTELL KYTKINYKSIKKÖ KS20-125

KS20-FSB-F-C/04

Kytkin KS20, 2 NC+2 NO, 20 A, koteloitu

- Kytkentävirta 20-125 A
- Paneeliasenteinen tai koteloitu
- 2 NC+2 NO tai 4 NC vakiona



TUOTEKUVAUS

Castell KS20 on perinteinen nokkakytkin yhdistettynä Castell siirtoavainjärjestelmään.

Kytkimellä ohjataan vaaralliseen koneen käynnistystä ja pysäytystä. Saatavilla neljää eri kosketin vaihtoehtoa, näiden virtakestot ovat 20, 32, 63 ja 125 A. Normaali tilanteessa avain on kiinni kytkimessä. Avain vapautetaan kääntämällä sitä 45° vastapäivään, samalla kytkin vaihtaa tilaansa ja kone pysähtyy.

Runkomateriaali joko messinki tai ruostumaton teräs.

Tilausnumero				
1	2	3	4	5
KS				
1: Koskettimien virrankesto	4: Asennus			
20 A	F Koteloitu			
32 A	P Paneeliasennus			
63 A				
125 A				
2: Lukkotyypit	5: Koskettimet			
FS 1-3 merkkiä	C/04 2 NC+2 NO			
Q 6 merkkiä	C/C4 4 NC			
3: Materiaali				
B Messinki				
S Ruostumaton teräs				

HUOM! Tehdessäsi tilausta, lisää lukon/avaimen koodaus tilaukseen. Esimerkiksi "AB1" tai "ABC123".

;

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CCC, CE, CSA, UL
IP-luokka	IP65
Kosketintoiminto	2 NO + 2 NC

Kotelon materiaali	Polykarbonaatti
Kuvaus	Koteloitu
Lukon materiaali	Messinki
Max. kytkentäjännite	400 V
Max. kytkentävirta	20 A
Max. ympäristön lämpötila	55 °C
Min. kytkentäjännite	20 V
Min. kytkentävirta	5 mA
Min. ympäristön lämpötila	-25 °C
Paino	0,8 kg

