

## CASTELL KYTKINYKSIKKÖ KSS20

S20FSBFC/O424D

Solenoidilukko, 2 NO+2 NC, 24 DC, koteloitu



- Solenoiditoiminen, lukitsee avaimen
- Paneeliasenteinen tai koteloitu
- 2 NC+2 NO tai 4 NC vakiona



### TUOTEKUVAUS

Castell KSS20 on solenoiditoiminen kytkinyksikkö. Avain voidaan vapauttaa vasta, kun solenoidi on aktivoituna. Käyttökohde on esimerkiksi kone, jonka vaara-alueella on pysähtymiskäskyn jälkeen vielä vaarallista (esim. pyörivä terä), jolloin on tarvetta käyttää esim. pysähtymisvahtia yhdistettynä solenoiditoimiseen kytkinyksikköön.

Näin varmistetaan, että kone on varmasti pysähtynyt ennen kuin vaara-alueelle päästään. Avain vapautetaan kääntämällä sitä 45° vastapäivään samalla kun painetaan vihreää vapautuspainiketta.

Runkomateriaali joko messinki tai ruostumaton teräs.

### Tilausavain

#### Tilausnumero

	1	2	3	4	5
S20					

#### 1: Lukkotyyppi

FS	1-3 merkkiä
Q	6 merkkiä

#### 4: Koskettimet

C/O4	2 NC+2 NO
C/C4	4 NC

#### 2: Materiaali

B	Messinki
S	Ruostumaton teräs

#### 5: Virtalähde

24A	24 V AC
24D	24 V DC
110A	110 V AC
240A	240 V AC

#### 3: Asennus

F	Koteloitu
P	Paneeliasennus

## TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CE, CSA, UL
IP-luokka	IP65

<b>Kotelon materiaali</b>	Maalattu levy
<b>Kuvaus</b>	Koteloitu
<b>Lukon materiaali</b>	Messinki
<b>Max. kytkentäjännite</b>	400 V
<b>Max. kytkentävirta</b>	20 A
<b>Max. ympäristön lämpötila</b>	55 °C
<b>Min. kytkentäjännite</b>	20 V
<b>Min. kytkentävirta</b>	5 mA
<b>Min. ympäristön lämpötila</b>	-25 °C
<b>Paino</b>	2 kg



