OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

ELASTOSIL® N9111

Kosteudessa kovettuva silikonikumi (RTV-1)

ELASTOSIL® N9111
SILICONE

- Erinomainen tarttuvuus moniin eri pintoihin
- Ei käytetä tinaorgaanisia katalyyttejä
- Keskikova koostumus, Shore A
- Täyttää palonestovaatimukset UL94 V-0

TUOTEKUVAUS

ELASTOSIL® N9111 on liukas, ei-syövyttävä, alkoksilla kovettuva yhden komponentin silikoni, joka kovettuu huoneenlämpötilassa ilmakehän kosteuden vaikutuksesta.
ELASTOSIL® N9111on saatavilla valkoisena, harmaana ja mustana.
Pakkauskoot 310 ml sekä 25 kg.

OMINAISUUDET:

- Laaja tarttuvuusprofiili
- Palonsuoja
- Korkea venymä
- Erittäin repäisykestävä
- Ei syövytä metalleja
- Valumaton
- Tiksotrooppinen
- Tinavapaa

Tekniset tiedot:
N9111 Valkoinen
Kovuus A
30
Vetolujuus N/mm²
2.20

N9111 Musta
Kovuus A
30
Vetolujuus N/mm²
2.0

N9111 Harmaa
Kovuus A
30
Vetolujuus N/mm²
2.2