

BE -SARJAN VAIHTEELLISET KÄÄNTÖKEHÄT

Integroidulla vaihteella

BE236-Z1-RM

Kääntökehä vaihteella BE236-Z1-RM

- Integroitu vaihde
- IP65-luokitus
- HNBR huulitiivisteet kehässä, kestää UV-valoa
- Maksimi kierrosnopeus, 1 rpm



TUOTEKUVAUS

Kääntökehä integroidulla vaihteella. BE-sarjan kehät ovat pienellä välyksellä. Niiden suljettu kehä hankaavalla tiivisteellä takaa IP65-luokituksen.

Käyttökohteina esimerkiksi nostolaitteet, joissa on pyöritys, henkilönostimet, kourat, trailerit, nosturit, antennit ja trukit.

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	25 mm
Dynaaminen aksiaalikuorma	97 kN
Dynaaminen radiaalikuorma	83 kN
Jarrullinen	Kyllä
Kiinnityslaippa	SAE 2 bolt flange
Max. vääntömomentti	6500
Nimellisvääntö	3380
Paino	29 kg
Pitomomentti	6,8 kNm
Staatinen aksiaalikuorma	290 kN
Staatinen radiaalikuorma	94 kN
Takaiskun vällys	max 0,15°
Tehokkuus	40 %
Välityssuhde	44-1

Ylitysmomentti

6,8 kNm