

ULKOHAMMASTETTU KÄÄNTÖKEHÄ

Ulkoisella hammastuksella

E.505.20.00.B

Kääntökehä ulkohammastus



- Ulkoisella hammastuksella
- Käyttölämpötila -20°C - +70°C
- Vaatii säännöllisen voitelun




TUOTEKUVAUS

Raskaisiin kuormituksiin sopiva kääntökehä ulkoisella hammastuksella. Käyttökohteita esim henkilönostimet, kaivinkoneet, nosturit ja kuljettimet.

TEKNISET TIEDOT

Kehän hammastus m	5
Kehän hammastus P	495 mm
Kehän hammastus z	99 n°
Kiinnistysreikä La	455 mm
Kiinnistysreikä Li	368 mm
Kiinnistysreikä na	20 n°
Kiinnistysreikä ni	24 mm
Mitta C	412,5 mm
Mitta Da	503,3 mm
Mitta Di	342 mm
Mitta U	415,5 mm
Paino	31 kg
Vääntömomentti Fz max.	24,9 kN

Technical drawing of a mechanical part, likely a bearing housing, showing dimensions and tolerances. The drawing includes a cross-section view with a central hole and a smaller hole on the side. Dimensions are given in millimeters (mm) and inches (in). Tolerances are specified for various dimensions.



Bearing Type	Dimensions				Fitting Holes				Gear Teeth				Form Factors		Mass
	D _{in}	D _{out}	C	D _{in}	D _{in}	F _{in}	F _{out}	F _{in}	F _{out}	D _{in}	D _{out}	F _{in}	F _{out}	Y ₁	
1 E 505-20.00.0	503.3	415.5	415.5	342	455	20	368	24	498	5	90	17.8	24.9	31	32
2 E 506-20.00.0	503.3	545.5	545.5	472	585	28	448	32	630	6	125	21.2	29.7	43	43
3 E 736-20.00.0	742.3	645.5	645.5	572	665	32	590	36	732	6	125	21.2	29.7	52	52
4 E 856-20.00.0	853.1	765.5	765.5	692	785	36	690	40	828	6	125	21.2	29.7	59	59
5 E 956-20.00.0	953.1	865.5	865.5	772	865	36	790	40	930	8	117	20.2	30.6	71	71
6 E 1056-20.00.0	1053.1	965.5	965.5	872	965	40	890	44	1032	8	125	20.2	30.6	77	77
7 E 1156-20.00.0	1153.1	1065.5	1065.5	972	1065	44	990	48	1132	8	140	20.2	30.6	83	83

[illegible]

Age 34, a retired member of the service, when you offer