

HAMMASTAMATON KÄÄNTÖKEHÄ

Ilman hammastuksia

SD.486.20.00.B

Kääntökehä hampaaton SD.486.20.00.B



- Hammastamaton
- Käyttölämpötila -20°C - +70°C
- Vaatii säännöllisen voitelun





TUOTEKUVAUS

Raskaisiin kuormituksiin sopiva kääntökehä ilman hammastuksia. Käyttökohteita esim henkilönostimet, kaivinkoneet, nosturit ja kuljettimet.

TEKNISET TIEDOT

Kiinnistysreikä La	460 mm
Kiinnistysreikä Li	368 mm
Kiinnistysreikä na	24 n°
Kiinnistysreikä ni	24 mm
Mitta C	412,5 mm
Mitta Da	486 mm
Mitta Di	342 mm
Mitta U	415,5 mm
Paino	29 kg



Bearing Type	Dimensions					Fitting forces				Notes
	Lin	Li	Li	Di	Da	Lin	Li	Li		
1 50.494.20.00.00	490	413.5	412.5	342	480	24	360	24	29	
2 50.619.20.00.00	610	545.5	542.5	472	590	32	490	32	37	
3 50.719.20.00.00	710	645.5	642.5	572	680	32	580	32	44	
4 50.819.20.00.00	810	745.5	742.5	672	790	40	690	40	52	
5 50.919.20.00.00	910	845.5	842.5	772	890	40	790	40	60	
6 50.919.20.00.00	910	845.5	842.5	772	890	40	790	40	60	
7 50.919.20.00.00	910	845.5	842.5	772	890	40	790	40	60	
8 50.919.20.00.00	910	845.5	842.5	772	890	40	790	40	60	
9 50.919.20.00.00	910	845.5	842.5	772	890	40	790	40	60	
10 50.919.20.00.00	910	845.5	842.5	772	890	40	790	40	60	

Li = MPN • Cross section (mm) 71912 438 MPN is equally applied. Asst for a detailed drawing of the bearing, visit our website.