

BE -SARJAN VAIHTEELLISET KÄÄNTÖKEHÄT

Integroidulla vaihteella

BE314-Z1

Kääntökehä vaihteella BE314-Z1

- Integroitu vaihde
- IP65-luokitus
- HNBR huulitiivisteet kehässä, kestää UV-valoa
- Maksimi kierrosnopeus, 1 rpm



TUOTEKUVAUS

Kääntökehä integroidulla vaihteella. BE-sarjan kehät ovat pienellä välyksellä. Niiden suljettu kehä hankaavalla tiivisteellä takaa IP65-luokituksen.

Käyttökohteina esimerkiksi nostolaitteet, joissa on pyöritys, henkilönostimet, kourat, trailerit, nosturit, antennit ja trukit.

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	25 mm
Dynaaminen aksiaalikuorma	154 kN
Dynaaminen radiaalikuorma	132 kN
Jarrullinen	Kyllä
Kiinnityslaippa	SAE 2 bolt flange
Max. vääntömomentti	9100
Nimellisvääntö	4480
Paino	45,14 kg
Pitomomentti	10,8 kNm
Staatinen aksiaalikuorma	547 kN
Staatinen radiaalikuorma	204 kN
Takaiskun vällys	max 0,10°
Tehokkuus	40 %

Välityssuhde	61-1
Ylitysmomentti	27,5 kNm