

BE -SARJAN VAIHTEELLISET KÄÄNTÖKEHÄT

Integroidulla vaihteella

BE523-Z1-A

Kääntökehä vaihteella BE523-Z1-A

- Integroitu vaihde
- IP65-luokitus
- HNBR huulitiivisteet kehässä, kestää UV-valoa
- Maksimi kierrosnopeus, 1 rpm



TUOTEKUVAUS

Kääntökehä integroidulla vaihteella. BE-sarjan kehät ovat pienellä välyksellä. Niiden suljettu kehä hankaavalla tiivisteellä takaa IP65-luokituksen.

Käyttökohteina esimerkiksi nostolaitteet, joissa on pyöritys, henkilönostimet, kourat, trailerit, nosturit, antennit ja trukit.

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	25 mm
Dynaaminen aksiaalikuorma	198 kN
Dynaaminen radiaalikuorma	170 kN
Jarrullinen	Kyllä
Kiinnityslaippa	SAE 2 bolt flange
Max. vääntömomentti	15600
Nimellisvääntö	14700
Paino	82,62 kg
Pitomomentti	18,4 kNm
Staatinen aksiaalikuorma	1107 kN
Staatinen radiaalikuorma	413 kN
Takaiskun vällys	max 0,17°
Tehokkuus	40 %

Välityssuhde	103-1
Ylitysmomentti	111,6 kNm