OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

ULKOHAMMASTETTU KÄÄNTÖKEHÄ

Ulkoisella hammastuksella

E.505.20.00.B
Kääntökehä ulkohammastus



- Ulkoisella hammastuksella
- Käyttölämpötila -20°C - +70°C
- Vaatii säännöllisen voitelun


TUOTEKUVAUS


Raskaisiin kuormituksiin sopiva kääntökehä ulkoisella hammastuksella. Käyttökohteita esim henkilönostimet, kaivinkoneet, nosturit ja kuljettimet.

TEKNISET TIEDOT

Kehän hammastus m	5
Kehän hammastus P	495 mm
Kehän hammastus z	99 n°
Kiinnistysreikä La	455 mm
Kiinnistysreikä Li	368 mm
Kiinnistysreikä na	20 n°
Kiinnistysreikä ni	24 mm
Mitta C	412,5 mm
Mitta Da	503,3 mm
Mitta Di	342 mm
Mitta U	415,5 mm
Paino	31 kg
Vääntömomentti Fz max.	24,9 kN
Vääntömomentti Fz norm.	17,8 kN

E.20.8





	Bearing Type	Dimensions				Fixing holes				Gear teeth			Tooth Force		Mass
		Da mm	U mm	C mm	Di mm	La mm	na n°	Li mm	ni n°	P mm	m	z n°	Fz max KN	Fy max KN	Weight KG
1	E.505.20.00.D	503,3	415,5	412,5	342	455	20	368	24	495	5	99	17,8	24,9	31
2	E.650.20.00.D	648,3	545,5	542,5	472	585	28	498	32	630	6	105	21,2	29,7	43
3	E.750.20.00.D	742,3	645,5	642,5	572	685	32	598	36	732	6	122	21,2	29,7	52
4	E.850.20.00.D	838,1	745,5	742,5	672	785	36	698	40	828	6	138	21,2	29,7	59
5	E.950.20.00.D	950,1	845,5	842,5	772	885	36	798	40	936	8	117	28,2	39,6	71
6	E.1050.20.00.D	1046,1	945,5	942,5	872	985	40	898	44	1032	8	129	28,2	39,6	77
7	E.1200.20.00.D	1196,1	1095,5	1092,5	1022	1135	44	1048	48	1184	8	148	28,2	39,6	91

O = 1P/4 = Division nipples DIN 71412 A6F 6+1 (equally-spaced) — Ask for a detailed drawing of the bearing, values may differ