

LBE -SARJAN VAIHTEELLISET ALUMIINKUORISET KÄÄNTÖKEHÄT

Alumiinikuorella

LBE314-Z1-A

Kääntökehä vaihteella, alumiinikuori



- Alumiinikuori
- IP65-luokitus
- HNBR huulitiiviste kehässä, kestää UV-valon
- Maksimi kierrosnopeus 1 rpm

TUOTEKUVAUS

LBE-sarja on kevyempi versio BE-sarjasta. Alumiinikuori vähentää kokonaispainoa huomattavasti. Sopivia käyttökohteita ovat esimerkiksi nostolaitteet, joissa on pyöritys sekä erilaiset henkilönostimet ja robotit.

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	25 mm
Dynaaminen aksiaali kuorma	154 kN
Dynaaminen radiaali kuorma	132 kN
Jarrullinen	Kyllä
Kiinnityslaippa	SAE 2 bolt flange
Max. vääntömomentti	9100
Nimellisvääntö	4480
Paino	34,78 kg
Pitomomentti	9,1 kNm
Staattinen aksiaali kuorma	547 kN
Staattinen radiaali kuorma	204 kN
Takaiskun vällys	max 0,17°
Tehokkuus	40 %
Välityssuhde	61.1
Ylitysmomentti	27,5 kNm