

HAMMASTAMATON KÄÄNTÖKEHÄ

Ilman hammastuksia

SD.1166.20.00.B

Kääntökehä hampaaton SD.1166.20.00.B



- Hammastamaton
- Käyttölämpötila -20°C - +70°C
- Vaatii säännöllisen voitelun





TUOTEKUVAUS

Raskaisiin kuormituksiin sopiva kääntökehä ilman hammastuksia. Käyttökohteita esim henkilönostimet, kaivinkoneet, nosturit ja kuljettimet.

TEKNISET TIEDOT

Kiinnistysreikä La	1140 mm
Kiinnistysreikä Li	1048 mm
Kiinnistysreikä na	48 n°
Kiinnistysreikä ni	48 mm
Mitta C	1092,5 mm
Mitta Da	1166 mm
Mitta Di	1022 mm
Mitta U	1095,5 mm
Paino	77 kg



Bearing Type	Dimensions					Fitting Holes				Mass
	L _n	L _i	L ₀	D _i	D _a	L _a	H _a	L _i	L ₀	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
1 501490.20.00.00	490	415.5	412.5	342	480	24	36.0	24	36.0	
2 501491.20.00.00	610	545.5	542.5	472	590	32	48.0	32	37	
3 501710.20.00.00	710	645.5	642.5	572	690	32	48.0	32	44	
4 501711.20.00.00	810	745.5	742.5	672	790	40	60.0	40	52	
5 501712.20.00.00	910	845.5	842.5	772	890	40	78.0	40	60	
6 501713.20.00.00	1010	945.5	942.5	872	990	48	84.0	48	68	
7 501714.20.00.00	1110	1045.5	1042.5	972	1140	48	104.0	48	77	

L_n = H₉₀ × 0.00025 (copper ingots) 0.0171432 ASB 161 is equal to 0.00025 A₀ = a detailed drawing of the bearing, [upload your file](#)