

HAMMASTAMATON KÄÄNTÖKEHÄ

Ilman hammastuksia

SD.486.20.00.B

Kääntökehä hampaaton SD.486.20.00.B

- Hammastamaton
- Käyttölämpötila -20°C - +70°C
- Vaatii säännöllisen voitelun





TUOTEKUVAUS

Raskaisiin kuormituksiin sopiva kääntökehä ilman hammastuksia. Käyttökohteita esim henkilönostimet, kaivinkoneet, nosturit ja kuljettimet.

TEKNISEET TIEDOT

Kiinnistysreikä La	460 mm
Kiinnistysreikä Li	368 mm
Kiinnistysreikä na	24 n°
Kiinnistysreikä ni	24 mm
Mitta C	412,5 mm
Mitta Da	486 mm
Mitta Di	342 mm
Mitta U	415,5 mm
Paino	29 kg



Bearing Type	Dimensions					Flange holes			Mass
	d1	d2	d	d3	d4	d5	d6	Flange hole	
SD100.20.08.0	400	413.5	442.5	540	600	24	300	24 29	
SD110.20.08.0	410	423.5	452.5	550	610	24	300	24 29	
SD120.20.08.0	420	433.5	462.5	560	620	24	300	24 29	
SD130.20.08.0	430	443.5	472.5	570	630	24	300	24 29	
SD140.20.08.0	440	453.5	482.5	580	640	24	300	24 29	
SD150.20.08.0	450	463.5	492.5	590	650	24	300	24 29	
SD160.20.08.0	460	473.5	502.5	600	660	24	300	24 29	
SD170.20.08.0	470	483.5	512.5	610	670	24	300	24 29	
SD180.20.08.0	480	493.5	522.5	620	680	24	300	24 29	
SD190.20.08.0	490	503.5	532.5	630	690	24	300	24 29	
SD200.20.08.0	500	513.5	542.5	640	700	24	300	24 29	
SD210.20.08.0	510	523.5	552.5	650	710	24	300	24 29	
SD220.20.08.0	520	533.5	562.5	660	720	24	300	24 29	
SD230.20.08.0	530	543.5	572.5	670	730	24	300	24 29	
SD240.20.08.0	540	553.5	582.5	680	740	24	300	24 29	
SD250.20.08.0	550	563.5	592.5	690	750	24	300	24 29	
SD260.20.08.0	560	573.5	602.5	700	760	24	300	24 29	
SD270.20.08.0	570	583.5	612.5	710	770	24	300	24 29	
SD280.20.08.0	580	593.5	622.5	720	780	24	300	24 29	
SD290.20.08.0	590	603.5	632.5	730	790	24	300	24 29	
SD300.20.08.0	600	613.5	642.5	740	800	24	300	24 29	

SD 20.8 e Common supports SD 174.02 400 (SD) regularly stocked Add for a detailed drawing of the bearing, values may differ.