

HAMMASTAMATON KÄÄNTÖKEHÄ

Ilman hammastuksia

SD.616.20.00.B

Kääntökehä hampaaton SD.616.20.00.B

- Hammastamaton
- Käyttölämpötila -20°C - +70°C
- Vaatii säännöllisen voitelun





TUOTEKUVAUS

Raskaisiin kuormituksiin sopiva kääntökehä ilman hammastuksia. Käyttökohteita esim henkilönostimet, kaivinkoneet, nosturit ja kuljettimet.

TEKNISET TIEDOT

Kiinnistysreikä La	590 mm
Kiinnistysreikä Li	498 mm
Kiinnistysreikä na	32 n°
Kiinnistysreikä ni	32 mm
Mitta C	542,5 mm
Mitta Da	616 mm
Mitta Di	472 mm
Mitta U	545,5 mm
Paino	37 kg



Bearing Type	Dimensions					Fitting forces				Notes
	Lin	Li	Li	Di	Da	La	La	Li	Li	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
1 501490.20.00.00	490	413.5	412.5	342	480	24	360	24	39	
2 501491.20.00.00	491	541.5	542.5	472	590	32	490	32	37	
3 501714.20.00.00	714	645.5	642.5	572	690	32	690	32	44	
4 501715.20.00.00	715	745.5	742.5	672	790	40	690	40	52	
5 501716.20.00.00	716	845.5	842.5	772	890	40	790	40	60	
6 501717.20.00.00	717	945.5	942.5	872	990	48	890	48	77	
7 501718.20.00.00	718	1045.5	1042.5	972	1140	48	1040	48	77	

Li = MPN • Cross section (mm) 717412 438 MPN is equally applied. Asst for a detailed drawing of the bearing, visit www.mitsubishielectric.com