

HAMMASTAMATON KÄÄNTÖKEHÄ

Ilman hammastuksia

SD.816.20.00.B

Kääntökehä hampaaton SD.816.20.00.B



- Hammastamaton
- Käyttölämpötila -20°C - +70°C
- Vaatii säännöllisen voitelun





TUOTEKUVAUS

Raskaisiin kuormituksiin sopiva kääntökehä ilman hammastuksia. Käyttökohteita esim henkilönostimet, kaivinkoneet, nosturit ja kuljettimet.

TEKNISET TIEDOT

Kiinnistysreikä La	790 mm
Kiinnistysreikä Li	698 mm
Kiinnistysreikä na	40 n°
Kiinnistysreikä ni	40 mm
Mitta C	742,5 mm
Mitta Da	816 mm
Mitta Di	672 mm
Mitta U	745,5 mm
Paino	52 kg



Bearing Type	Dimensions					Fitting forces					Notes
	Lin	Li	Li	Di	Da	La	La	Li	Li		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
1 50.494.20.00.00	490	413.5	412.5	342	480	24	36.0	24	36.0		
2 50.619.20.00.00	610	545.5	542.5	472	590	32	48.0	32	37		
3 52.719.20.00.00	710	645.5	642.5	572	690	32	48.0	32	44		
4 52.769.20.00.00	760	765.5	762.5	692	730	40	60.0	40	52		
5 52.774.20.00.00	770	845.5	842.5	772	790	40	78.0	40	60		
6 52.819.20.00.00	810	845.5	842.5	772	890	40	60.0	40	60		
7 52.819.20.00.00	810	845.5	842.5	772	890	40	60.0	40	60		
8 52.819.20.00.00	810	845.5	842.5	772	890	40	60.0	40	60		
9 52.819.20.00.00	810	845.5	842.5	772	890	40	60.0	40	60		
10 52.819.20.00.00	810	845.5	842.5	772	890	40	60.0	40	60		

Li = MPN • Green copper (DIN 71912) ASB 161 is equally applied. Asst for a detailed drawing of the bearing, visit www.mts.com