

## HAMMASTAMATON KÄÄNTÖKEHÄ

Ilman hammastuksia

SD.916.20.00.B

Kääntökehä hampaaton SD.916.20.00.B



- Hammastamaton
- Käyttölämpötila -20°C - +70°C
- Vaatii säännöllisen voitelun





### TUOTEKUVAUS

Raskaisiin kuormituksiin sopiva kääntökehä ilman hammastuksia. Käyttökohteita esim henkilönostimet, kaivinkoneet, nosturit ja kuljettimet.

### TEKNISET TIEDOT

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Kiinnistysreikä La | 890 mm   |
| Kiinnistysreikä Li | 798 mm   |
| Kiinnistysreikä na | 40 n°    |
| Kiinnistysreikä ni | 40 mm    |
| Mitta C            | 842,5 mm |
| Mitta Da           | 916 mm   |
| Mitta Di           | 772 mm   |
| Mitta U            | 845,5 mm |
| Paino              | 60 kg    |



| Bearing Type      | Dimensions     |                |                |                |                | Fitting Holes  |                |                |                | Mass |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
|                   | L <sub>n</sub> | L <sub>i</sub> | L <sub>1</sub> | D <sub>i</sub> | D <sub>a</sub> | L <sub>a</sub> | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>2</sub> |      |
|                   | mm             | mm             | mm             | mm             | mm             | mm             | mm             | mm             | mm             |      |
| 1 501490.20.00.00 | 490            | 415.5          | 412.5          | 342            | 480            | 24             | 36.0           | 24             | 36.0           |      |
| 2 501491.20.00.00 | 610            | 545.5          | 542.5          | 472            | 590            | 32             | 48.0           | 32             | 47.7           |      |
| 3 501710.20.00.00 | 710            | 645.5          | 642.5          | 572            | 690            | 32             | 48.0           | 32             | 44             |      |
| 4 501711.20.00.00 | 810            | 745.5          | 742.5          | 672            | 790            | 40             | 60.0           | 40             | 52             |      |
| 5 501712.20.00.00 | 910            | 845.5          | 842.5          | 772            | 890            | 40             | 78.0           | 40             | 60             |      |
| 6 501713.20.00.00 | 1010           | 945.5          | 942.5          | 872            | 990            | 48             | 84.0           | 48             | 68             |      |
| 7 501714.20.00.00 | 1110           | 1045.5         | 1042.5         | 972            | 1140           | 48             | 104.0          | 48             | 77             |      |

L<sub>n</sub> = H<sub>90</sub> × 0.0008 (copper alloy) 0.017412 (4340 steel) equally applied     As<sub>1</sub> for a detailed drawing of the bearing, replace any of the