

TGE -SARJAN VAIHTEELLISET KÄÄNTÖKEHÄT

Integroidulla vaihteella

TGE314-Z0A-RM
Kääntökehä vaihteella



- Integroitu vaihde
- Tiivistetty
- Maksimi kierrosnopeus 1 rpm

TUOTEKUVAUS

TGE-sarjan kehissä on integroitu vaihde ja niissä kohtaavat hinta-laatusuhde. Tuote on suojattu tiivisteellä.

Nämä kääntökehät ovat ihanteellisia monenlaisiin käyttötarkoituksiin, kuten maanrakennus tuotteisiin ja sisätiloissa tapahtuva pyörytys.

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	25 mm
Dynaaminen aksiaalikuorma	81 kN
Dynaaminen radiaalikuorma	71 kN
Jarrullinen	Kyllä
Kiinnityslaippa	SAE 2 bolt flange
Max. vääntömomentti	8835
Nimellisvääntö	7320
Paino	45,14 kg
Pitomomentti	35 kNm
Staattinen aksiaalikuorma	338 kN
Staattinen radiaalikuorma	135 kN
Takaiskun vällys	max 0,17°
Tehokkuus	40 %
Välityssuhde	61-1
Ylitysmomentti	33,9 kNm