

BE -SARJAN VAIHTEELLISET KÄÄNTÖKEHÄT

Integroidulla vaihteella

BE435-Z1

Kääntökehä vaihteella BE435-Z1

- Integroitu vaihde
- IP65-luokitus
- HNBR huulitiivisteet kehässä, kestää UV-valoa
- Maksimi kierrosnopeus, 1 rpm



TUOTEKUVAUS

Kääntökehä integroidulla vaihteella. BE-sarjan kehät ovat pienellä välyksellä. Niiden suljettu kehä hankaavalla tiivisteellä takaa IP65-luokituksen.

Käyttökohteina esimerkiksi nostolaitteet, joissa on pyöritys, henkilönostimet, kourat, trailerit, nosturit, antennit ja trukit.

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	25 mm
Dynaaminen aksiaalikuorma	183 kN
Dynaaminen radiaalikuorma	157 kN
Jarrullinen	Kyllä
Kiinnityslaippa	SAE 2 bolt flange
Max. vääntömomentti	12308
Nimellisvääntö	10200
Paino	62,05 kg
Pitomomentti	15,2 kNm
Staatinen aksiaalikuorma	905 kN
Staatinen radiaalikuorma	338 kN
Takaiskun vällys	max 0,17°
Tehokkuus	40 %

Välityssuhde	85-1
Ylitysmomentti	71,1 kNm