

BE -SARJAN VAIHTEELLISET KÄÄNTÖKEHÄT

Integroidulla vaihteella

BE600-Z1

Kääntökehä vaihteella BE600-Z1

- Integroitu vaihde
- IP65-luokitus
- HNBR huulitiivisteet kehässä, kestää UV-valoa
- Maksimi kierrosnopeus, 1 rpm



TUOTEKUVAUS

Kääntökehä integroidulla vaihteella. BE-sarjan kehät ovat pienellä välyksellä. Niiden suljettu kehä hankaavalla tiivisteellä takaa IP65-luokituksen.

Käyttökohteina esimerkiksi nostolaitteet, joissa on pyöritys, henkilönostimet, kourat, trailerit, nosturit, antennit ja trukit.

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	25 mm
Dynaaminen aksiaalikuorma	293 kN
Dynaaminen radiaalikuorma	251 kN
Jarrullinen	Kyllä
Kiinnityslaippa	SAE 2 bolt flange
Max. vääntömomentti	30000
Nimellisvääntö	25000
Paino	109,55 kg
Pitomomentti	35,5 kNm
Staatinen aksiaalikuorma	1808 kN
Staatinen radiaalikuorma	675 kN
Takaiskun vällys	max 0,17°
Tehokkuus	40 %

Välityssuhde	92-1
Ylitysmomentti	203,4 kNm