

LBE -SARJAN VAIHTEELLISET ALUMIINKUORISET KÄÄNTÖKEHÄT

Alumiinikuorella

LBE435-Z1

Kääntökehä vaihteella, alumiinikuori



- Alumiinikuori
- IP65-luokitus
- HNBR huulitiiviste kehässä, kestää UV-valon
- Maksimi kierrosnopeus 1 rpm

TUOTEKUVAUS

LBE-sarja on kevyempi versio BE-sarjasta. Alumiinikuori vähentää kokonaispainoa huomattavasti. Sopivia käyttökohteita ovat esimerkiksi nostolaitteet, joissa on pyöritys sekä erilaiset henkilönostimet ja robotit.

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	25 mm
Dynaaminen aksiaalikuorma	183 kN
Dynaaminen radiaalikuorma	157 kN
Jarrullinen	Kyllä
Kiinnityslaippa	SAE 2 bolt flange
Max. vääntömomentti	12300
Nimellisvääntö	10200
Paino	48,06 kg
Pitomomentti	12,3 kNm
Staattinen aksiaalikuorma	905 kN
Staattinen radiaalikuorma	338 kN
Takaiskun vällys	max 0,17°
Tehokkuus	40 %
Välityssuhde	85-1
Ylitysmomentti	40,5 kNm