

TGO -SARJAN AVOIMET VAIHTEELLISET KÄÄNTÖKEHÄT

Avoim ulkohammastus

TGO639-Z0

Kääntökehä vaihteella, ulkoinen hammast

- Avoin ulkohammastus puhtaisiin käyttökohteisiin
- IP65-luokitus
- Maksimi kierrosnopeus 1 rpm



TUOTEKUVAUS

TGO-sarjan vaihteelliset ja avoimella ulkoisella hammastuksella oleva kääntökehä sopii puhtautta vaativiin käyttökohteisiin.

Käyttökohteina esimerkiksi nosturit ja puhtaissa ympäristössä tapahtuva pyöritys.

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	25 mm
Dynaaminen aksiaalikuorma	384 kN
Dynaaminen radiaalikuorma	336 kN
Jarrullinen	Kyllä
Kiinnityslaippa	SAE 2 bolt flange
Max. vääntömomentti	30500
Nimellisvääntö	23500
Paino	129,69 kg
Pitomomentti	95,2 kNm
Staattinen aksiaalikuorma	1598 kN
Staattinen radiaalikuorma	640 kN
Takaiskun välys	max 0,15°
Tehokkuus	40 %
Välityssuhde	125-1

Ylitysmomentti

203,4 kNm