

TE -SARJAN VAIHTEELLISET KÄÄNTÖKEHÄT

Integroidulla vaihteella

TE236-Z0
Kääntökehä vaihteella



- IP65-luokitus
- HNBR huultiviiviste kehässä, kestää UV-valoa
- Maksimi kierrosnopeus 1 rpm

TUOTEKUVAUS

Kääntökehä, jossa integroitu vaihde. TE-sarjan kehät on suojattu hankaavalla tiivisteellä, joka varmistaa IP65-luokituksen.

Yksi merkittävimmistä käyttökohteista on aurinkopaneelijärjestelmät, joissa kääntökehän avulla voidaan optimoida paneelien asentoa.

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	12 mm
Dynaaminen aksiaalikuorma	32 kN
Dynaaminen radiaalikuorma	28 kN
Jarrullinen	Kyllä
Kiinnityslaippa	SAE 2 bolt flange
Max. vääntömomentti	1458
Nimellisvääntö	1042
Paino	18,27 kg
Pitomomentti	9,4 kNm
Staattinen aksiaalikuorma	133 kN
Staattinen radiaalikuorma	53 kN
Takaiskun vällys	max 0,20°
Tehokkuus	40 %
Välityssuhde	71-1
Ylitysmomentti	13,6 kNm