

## TE -SARJAN VAIHTEELLISET KÄÄNTÖKEHÄT

Integroidulla vaihteella

TE314-Z0  
Kääntökehä vaihteella



- IP65-luokitus
- HNBR huultiviiviste kehässä, kestäää UV-valoa
- Maksimi kierrosnopeus 1 rpm

### TUOTEKUVAUS

Kääntökehä, jossa integroitu vaihde. TE-sarjan kehät on suojattu hankaavalla tiivisteellä, joka varmistaa IP65-luokituksen.

Yksi merkittävimmistä käyttökohteista on aurinkopaneelijärjestelmät, joissa kääntökehän avulla voidaan optimoida paneelien asentoa.

### TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	25 mm
Dynaaminen aksiaalikuorma	81 kN
Dynaaminen radiaalikuorma	71 kN
Jarrullinen	Kyllä
Kiinnityslaippa	SAE 2 bolt flange
Max. vääntömomentti	8835
Nimellisvääntö	7320
Paino	48,65 kg
Pitomomentti	35 kNm
Staattinen aksiaalikuorma	338 kN
Staattinen radiaalikuorma	135 kN
Takaiskun vällys	max 0,17°
Tehokkuus	40 %
Välityssuhde	61-1
Ylitysmomentti	33,9 kNm