

TE -SARJAN VAIHTEELLISET KÄÄNTÖKEHÄT

Integroidulla vaihteella

TE435-Z0

Kääntökehä vaihteella

- IP65-luokitus
- HNBR huulitiiviste kehässä, kestää UV-valoa
- Maksimi kierrosnopeus 1 rpm



TUOTEKUVAUS

Kääntökehä, jossa integroitu vaihde. TE-sarjan kehät on suojattu hankaavalla tiivisteellä, joka varmistaa IP65-luokituksen.

Yksi merkittävimmistä käyttökohteista on aurinkopaneelijärjestelmät, joissa kääntökehän avulla voidaan optimoida paneelien asentoa.

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	25 mm
Dynaaminen aksiaalikuorma	133 kN
Dynaaminen radiaalikuorma	117 kN
Jarrullinen	Kyllä
Kiinnityslaippa	SAE 2 bolt flange
Max. vääntömomentti	12308
Nimellisvääntö	10200
Paino	70,34 kg
Pitomomentti	43,2 kNm
Staattinen aksiaalikuorma	555 kN
Staattinen radiaalikuorma	222 kN
Takaiskun vällys	max 0,17°
Tehokkuus	40 %
Välityssuhde	85-1
Ylitysmomentti	67,8 kNm