

TE -SARJAN VAIHTEELLISET KÄÄNTÖKEHÄT

Integroidulla vaihteella

TE523-Z0
Kääntökehä vaihteella



- IP65-luokitus
- HNBR huulitiiviste kehässä, kestää UV-valoa
- Maksimi kierrosnopeus 1 rpm

TUOTEKUVAUS

Kääntökehä, jossa integroitu vaihde. TE-sarjan kehät on suojattu hankaavalla tiivisteellä, joka varmistaa IP65-luokituksen.

Yksi merkittävimmistä käyttökohteista on aurinkopaneelijärjestelmät, joissa kääntökehän avulla voidaan optimoida paneelien asentoa.

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	25 mm
Dynaaminen aksiaalikuorma	235 kN
Dynaaminen radiaalikuorma	205 kN
Jarrullinen	Kyllä
Kiinnityslaippa	SAE 2 bolt flange
Max. vääntömomentti	18034
Nimellisvääntö	15096
Paino	94,52 kg
Pitomomentti	65,1 kNm
Staattinen aksiaalikuorma	977 kN
Staattinen radiaalikuorma	391 kN
Takaiskun vällys	max 0,15°
Tehokkuus	40 %
Välityssuhde	102-1
Ylitysmomentti	135,6 kNm