

LBE -SARJAN VAIHTEELLISET ALUMIINKUORISET KÄÄNTÖKEHÄT

Alumiinikuorella

LBE100-Z0-RM

Kääntökehä vaihteella, alumiinikuori



- Alumiinikuori
- IP65-luokitus
- HNBR huultiviviste kehässä, kestävä UV-valon
- Maksimi kierrosnopeus 1 rpm

TUOTEKUVAUS

LBE-sarja on kevyempi versio BE-sarjasta. Alumiinikuori vähentää kokonaispainoa huomattavasti. Sopivia käyttökohteita ovat esimerkiksi nostolaitteet, joissa on pyörittys sekä erilaiset henkilönostimet ja robotit.

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	16 mm
Dynaaminen aksiaalikuorma	9,1 kN
Dynaaminen radiaalikuorma	18,1 kN
Jarrullinen	Kyllä
Max. vääntömomentti	635
Nimellisvääntö	245
Paino	5,57 kg
Pitomomentti	3 kNm
Staattinen aksiaalikuorma	10,2 kN
Staattinen radiaalikuorma	18,1 kN
Takaiskun vällys	max 0,13°
Tehokkuus	30 %
Välityssuhde	54-1
Ylitysmomentti	3,6 kNm